

PREMIUM 157

Traitement Intérieur Moteur



Formule innovante de nettoyant intérieur moteur, à base de détergent à faible viscosité. Permet un décollage et une décomposition rapide et complète des salissures et dépôts à l'intérieur du moteur et dans l'huile à vidanger. Contient des additifs pour lubrifier les pièces pendant le nettoyage.



PROPRIETES :

- Sans VOC.
- Cette nouvelle formule contient des détergents à faible viscosité pour des résultats de nettoyage supérieurs et une sécurité accrue pour le moteur.
- Elimine les dépôts de boue d'hydrocarbures (boues noires) de l'huile moteur.
- Protège contre les dommages du moteur causés par les canaux et les trous bouchés par l'huile.
- Contient des additifs pour lubrifier les composants pendant le nettoyage.
- Sans chlore, phosphate, nitrate, et exempt de formules de métaux lourds.
- Lors de la vidange, évacuation facile et efficace des huiles usées.
- L'huile neuve reste propre plus longtemps.

A UTILISER :

- Lors de soupçons sur la présence de boues noires.
- Lors de la perte de compression dans le domaine de la segmentation.
- Lors de claquements des pistons hydrauliques.
- En cas d'apparition de problèmes lors d'une fréquence vidange non respecté.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE :

Une dose est suffisante pour 3 à 6L d'huile.

MODE D'EMPLOI :

- Ajouter le produit au moteur chaud avant la vidange, tout en respectant les niveaux de la jauge.
- Laisser tourner le moteur 30 min au ralenti.
- Procéder ensuite immédiatement à la vidange et au changement de filtre à huile !
- Remplir avec l'huile neuve et laisser tourner le moteur pendant plusieurs minutes.

Dénomination	Contenu	Référence	Conditionnement
Traitement Intérieur Moteur	400 ml	MP15700400AB	24