



# PREMIUM 163

*Agent système pour GPL (pour réservoir essence)*

Concentré spécialement élaboré pour l'essence de véhicules fonctionnant au GPL. Protège les soupapes du tassement, de la déformation et de l'usure. Assure une longue durée de stabilité de l'essence.



## PROPRIETES :

- Prévention de l'oxydation de l'essence.
- Empêche les dépôts de part son effet « keep clean ».
- Protection optimale contre les impacts de soupapes.
- Minimise l'usure.
- Protection anti-corrosion de l'ensemble du système de carburant.
- Empêche l'apparition de dépôts dans le réservoir.

## DOMAINES D'UTILISATION :

- Pour tous les véhicules équipés en GPL.
- Lors de la transformation ou équipement en GPL.
- Lors de chaque entretien du système GPL.
- Lors de réparations sur le système GPL.

## MODE D'EMPLOI :

Verser le contenu de la dose dans le réservoir.

## DOSAGE :

Une dose est suffisante jusqu'à 80L d'essence. Un minimum de 10L de carburant doit être respecté.

### Astuce

Pour une protection longue durée optimale : combiner MP 163 avec MP 164 agent système GPL.

Dénomination	Contenu	Référence	Conditionnement
Agent système GPL (essence)	375 ml	MP 16300375 AB	24