

# TUNAP 254



## Liquide de rinçage pour boîte automatique

Liquide de rinçage pour boîte automatique à base de détergents à faible viscosité. Des agents tensioactifs hautement actifs assurent une dissolution et une dispersion complète et fiable des dépôts dans le circuit de transmission automatique.



### DOSAGE :

Une dose suffisante pour 5-10 L d'huile ATF.

### PROPRIETES :

- Contient des détergents à faible viscosité et tensioactifs hautement actifs pour des résultats de nettoyage exceptionnels.
- Elimine les dépôts de poussière du système automatiques d'huile de transmission.
- Offre une performance de passage de vitesses optimale des BVA.
- Contient des composants de lubrification efficace pendant le nettoyage.
- Compatible avec toutes les huiles utilisées dans les boites automatiques.
- Aucune contamination environnementale supplémentaire.
- Elimination possible de l'huile usagée avec des déchets.

### DOMAINES D'APPLICATION :

- Pour nettoyer le circuit automatique de l'huile de transmission.
- Avant la vidange de l'huile de transmission automatique.
- Pour pallier les problèmes causés par un circuit d'huile de transmission sale.
- Empêche la recontamination de la nouvelle huile ATF après changement d'huile.

### APPLICATION :

Verser le contenu dans l'huile chaude avant le remplacement de cette huile de BVA. Respecter le niveau (ni en-dessous du mini ni au-dessus du maxi). Laisser tourner au ralenti pendant 10 minutes. Pendant ce temps, positionner au moins 2 fois le levier du sélecteur sur la position automatique (D). Ensuite, vidanger immédiatement. Remplir avec la nouvelle huile conforme du constructeur.

Dénomination	Contenu	Référence	Conditionnement
Liquide de rinçage pour boîte automatique	300 ml	MH25400300A	12