

TUNAP 322

Traitement Huile Moteur



Combinaison d'agents actifs modernes, convenant à tous les moteurs thermiques, afin de réduire la consommation d'huile et l'usure. Rendement optimal en présence d'huiles minérales ou de synthèse et recommandé pour tous les moteurs essence ou diesel. Répond aux normes API* ou CCMC**.



PROPRIETES :

- Assure une viscosité optimale jusqu'à la prochaine vidange.
- Assure la mise en place et stabilise le film lubrifiant même sous une charge extrême grâce à la technologie OMC².
- Assure une réduction optimale de la consommation d'huile.
- Assure l'augmentation de la pression d'huile.
- Assure un fonctionnement moteur silencieux.
- Réduit le cliquetis des poussoirs hydrauliques.

A UTILISER :

- En cas de consommation d'huile élevée.
- En cas d'un manque de viscosité de l'huile.
- Après chaque réparation afin de prévenir toute nouvelle consommation d'huile importante.
- Lors de l'utilisation du véhicule pour des trajets longs et sous conditions particulières (par exemple traction de caravanes sous des conditions climatiques chaudes).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Dose suffisante pour 4,5L d'huile moteur.
- La dose peut être portée sans risque jusqu'à 20% de la capacité d'huile moteur. Maintenir le niveau global de l'huile selon les prescriptions du constructeur.

Dénomination	Contenu	Référence	Conditionnement
Traitement Huile Moteur	300 ml	01 322030 AB	24

*API : American Petroleum Institut

** CCMC : Comité des Constructeurs Automobiles du Marché Commun