

AirconLogic[®] 582

Traitement 5 en 1



Traitement innovateur 5 en 1 pour une protection et une détection de fuites du circuit de refroidissement du système de climatisation.



PROPRIETES :

- Réduit les frottements et assure un fonctionnement optimal du système de climatisation.
- Réduit l'usure du circuit de refroidissement.
- Empêche l'oxydation de l'huile PAG.
- Localisation rapide et exacte de fuites grâce à un liquide fluorescent.
- Protège les joints et assure une protection contre les micro fuites.

A UTILISER :

- Pour la prévention du système de climatisation.
- Compatible avec toutes systèmes de climatisation (R134A).
- Compatible avec toutes les huiles PAG.
- Pour une détection rapide et exacte de fuites du circuit de refroidissement de la climatisation.
- Lors de chaque révision.

MODE D'EMPLOI :

- Démarrer la voiture, mettre la climatisation au maximum et brancher l'adaptateur à l'aérosol.
- Brancher sur l'obturateur du circuit à basse pression.
- Appuyer sur la tête du pulvérisateur et introduire le traitement dans le circuit.

Respecter la fiche de recommandations SI 582.

REMARQUES PARTICULIERES :

- Le traitement ne contient pas substances de colmatage lesquelles en se mélangeant avec un liquide se durcissent.
- Ne pas utiliser plus qu'une fois par an.
- Suffit pour 1000g de liquide de refroidissement.

Dénomination	Quantité	Référence	Conditionnement
Traitement 5 en 1	50 ml	12 58200050 ABV	6 (tuyau d'adaptateur inclus)
Tuyau d'adaptateur	1	11 18300	1